


Ürün veri sayfası

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Gri
Tasarım	¾ Kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Coating texture	Micro-Foam with Non-Slip Grip
Astar	Naylon, Spandex
Avuç kalınlığı	1.10 mm



EN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Evet
EN 388: 2003	SATRA	4131
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		Uygun değil
1935/2004/EC (AB içinde gıdayla temas)		-
EN 14362-2: 2003	SATRA	Geçti

Tasarımı ve yapısı nedeniyle bir eldiven, el boyu boyutları açısından EN 420 kapsamı dışındaysa o zaman bu eldiven "özel amaca uygun" olarak sınıflandırılır.



Ürün veri sayfası

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845

Tipik Performans Değerleri

EN 420 pH	7.80
EN 388:2003 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2003 B. Kesme Direnci	> 1,2 indeks
EN 388:2003 C. Yırtılma Direnci	> 50 Newton
EN 388:2003 D. Delme Direnci	> 20 Newton
EN 14362-2:2003 Azo Boyar Maddeler	Amin saptanmadı (<30'mg/kg)

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OekoTex® 100	Tasdik
Sanitized	Evet



Özel özellikler

AD-APT®	Yes
Silikon içermez	No



Yayın Tarihi: 20.12.2016



Bu belge, ATG® mülkiyetindedir ve burada bulunan bilgi To ATG® Lanka (Pvt) Ltd. şirketinin gizli bilgileridir.

Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com

Ürün veri sayfası

MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-845



Bu belge, ATG® mülkiyetindedir ve burada bulunan bilgi To ATG® Lanka (Pvt) Ltd. şirketinin gizli bilgileridir.

Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com